


- SIGNATURER:**
- Forsatsvægge : VE FR 45 450 -FF M45 (betonsøjler, betonsvægge lejligheidskøl)
 - Intern / forsats : VE MR 70 450 -/AA M70
 - Interne vægge : VE MR 70 450 AA/AA M70 (vægge i og omkring bad/vådrum anvendes HH plader på den ene side)
 - Interne vægge : VE MR 95 450 AA/AA M70 (vægge med skjulte ø75 rør)
 - Skaktvægge : VE MR 95 450 -/AAA M95
 - Lejligheidskøl: VD MR95 450 AA/AA M190 (mellem boliger, lejligheder/gangarealer, trapper, gangarealer/køkken) m.m.
 - Facadevægge: Se Snit tegning
 - Ytong vægge: Porebetonvæg af 600x400x150 mm.
 - Stålsøjler: der anvendes 40 mm brandsikring som Promatect-L hele vejen rundt omkring stålsøjler
 - Eftavle i teknikrum
 - Eftavle i indbygget plan med væg
 - A - Q Dør - vinduestyper, se vindues og dør oversigts tegning.
- Udvendige dør- og vinduesnumre - se facadetegninger
 Eksist. og nye betonsvægge - se ING-tegninger

Revision af 06.03.2018

Bygherre: SUEZ APS	Sag: OMBYGNING AF KONGENS EGE	
Sagsadresse: GL. HADSUNDVEJ 2, 8900 RANDERS C.	Tegn: PLAN AF 4. SAL	
 <p>REEHOLM OG BREDAHL A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER JORDSMØNNET 6, 8900 RANDERS C TELEFON 86 42 72 22 - e-mail rb@rbas.dk</p>	Mål: 1:100	Sag nr.: 14.074
	Inh.:	Dato:
	Kontrol:	Tegn. nr.:
	Inh.: JW	Dato: 14.08.2015
Kontrol: JW	Tegn. nr.: 1.40	